

SRH 过孔型滑环  
SRH Series Through-bore Slip Ring



SRH60135 Series



通路数	2~30	电流	标准每路P=20A, 信号 S=5A,(可选做20A/每路)
电压	380 VDC/240VAC	最高转速	500RPM
通孔直径	60mm	外径	135mm
外壳材质	铝合金	扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路
工作寿命	>8000万转(工作转速、环境 而定)	接触材料	贵金属:金-银
电气噪音	<10mΩ @6VDC,50mA,5RPM	接触电阻	<20mΩ毫欧 (AWG16#,300mm)
耐压强度	800VDC@50Hz,10s	导线规格	UL Teflon定制
绝缘强度	1000MΩ 600VDC 60s	导线线长	300mm
工作温度	-40°C to 85°C	防护等级	IP51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10% to 85% RH

型号 Name	长度L ( mm )	额定电流 ( A )	路数
60135-6P	77.5	20	6
60135-12P	107.5	20	12
60135-6P/12S	107.5	20/5	18
60135-18P	137.5	20	18
60135-12P/12S	137.5	20/5	24
60135-6P/24S	137.5	20/5	30
60135-24P	167.5	20	24
60135-18P/12S	167.5	20/5	30